

EGYEDI PONYVA



Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



Minden olyan méretre gyártott textilt, amit egy már elkészült szerkezetre egyedileg kialakított gyártástechnológia alapján készítünk, egyedi ponyvának nevezzük. Leggyakoribbak a hintaágy tető fedések, de készülnek ponyvák éttermek terasza fölé több száz négyzetméteres méretben is.

ALAPANYAG: Általában az egyéb árnyékoló szerkezetek kültéri textiljeit használjuk. Acryl ponyva, PVC ponyva, napháló, vízfólia a leggyakoribb.

Normál ponyva műszaki jellemzői



Algavédelem



Gombásodás gátlás



Időjárásálló



Olajtaszító



Vizlepergető



UV-védelem


Különleges ponyvák



Vízzáró



Hóvisszaverő



Perfora légáteresztő



PVC


TERVEZÉS: A ponyvák kialakítását mindig az adott szerkezet mérete, anyaga, és a működtetés módja határozza meg. Az egyedi ponyvák általában fix keretre feszített textilek, amiket tavasszal felszerelnek, késő ősszel pedig leszerelnek, de vannak napi működésű ponyvák is, például a pavilon oldalfalak. A textil rögzítésének módját is a mozgás gyakorisága és a szerkezet tulajdonságai alapján határozzuk meg.

EGYEDI PONYVÁK RÖGZÍTÉSI MÓDJAI



BEFÜZŐSZÁL

Csak megfelelő nűtos profil esetén alkalmazható.



SZEMESCSAVAR

+PÁLCA

A szemes csavart a szerkezethez kell rögzíteni




KARABÍNER

Bowdenes rögzítéshez




VÁMZÁRPÁNT

Nagy felületek gyors oldásához



ZSINÓR+RINGLI

Ritkán oldott ponyvákhoz



BABAKOCSIZÁR

Napi bontáshoz



FOGASFÜL

Két textilrész egymáshoz rögzítése



TÉPŐZÁR

Csak védett, kis erőigényű helyre



CSAVAR

Fából készült szerkezetekhez, ritkán oldható

A PONYVA RÖGZÍTÉSI MÓDJÁT MÁR A SZERKEZET TERVEZÉSEKOR FIGYELEMBE KELL VENNII!

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:



Fa és fémvázás pavilonok fedése



Egyedi fix acélszerkezetek fedése



Egyedi mozgó acélszerkezetek fedése