

PONYVA OLDALFALAK

Rolltex

Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



Balkonok, pergolák, kerti pavilonok téliesítésére ajánljuk. Csuklókaros napellenzőhöz vagy épített tetőszerkezethez kapcsolva teraszok hővédelmére is alkalmas.

ALAPANYAG: Általában az egyéb árnyékoló szerkezetek kültéri textiljeit használjuk. Acryl ponyva, PVC ponyva, napháló, vízfólia a leggyakoribb.

Normál ponyva műszaki jellemzői



Algavédelem




Gombásodás
gátlás



Időjárásálló



Olajtaszító



Vízlepergető



UV-védelem

Különleges ponyvák



Vízáró



Hővisszaverő



Perfora légáteresztő



PVC

MŰKÖDTETÉS:

Kézzel feltekerhető kivitel:



Oldalra elhúzzható kivitel:



Hengerre tekeredő kivitel:



TERVEZÉS: A ponyvák kialakítását mindig az adott szerkezet mérete, anyaga, és a működtetés módja határozza meg.

Rögzítés: Hengerre tekeredő oldalfalak rögzítésénél a tartókonzolokat csavarral erősítjük a szerkezethez. Ilyenkor a szélek zárásához lefutó profil szükséges.

Kézzel feltekerhető oldalfalak esetén a felső rögzítés facsavarral vagy önfűró csavarral történik. Ebben az esetben a széleket babakocsizáras oldható rögzítéssel látjuk el.