

RUGÓS ROLÓ, ROLETTA

Rolltex

Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:401-0429, Fax:403-8657
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



SZERKEZET: 25 vagy 38 mm
átmérőjű alumínium vagy acél
hengerekbe épített rugós textilfeszítő
mechanizmus. A felszerelés
univerzális konzolokkal történik.

Roletta megrendelésnél szerkezeti méretet vagy textilméretet adhatunk meg. A szerkezeti méret alatt a két konzol legkülső méretét, textilméret pedig a textillel lefedni kívánt felület teljes szélességét értjük. **A textilméret mindig kisebb a szerkezeti méretnél, a különbség mértéke a roletta típusától és az alkalmazott konzoltól függ.**



MŰKÖDTETÉS:

Függőleges működtetés esetén a rugószerkezet önzáró.

Ferde síkú működtetésnél a rugó folyamatos feszítésű, a megállítást az alsó záró kiakasztásával történik.

Mindkét esetben ajánljuk a reduktor beépítését, ami lassítja a rugó működését, megakadályozza a visszacsapódást és biztosítja a felső végállást.

A rugós rolettának csak kézi működtetése lehetséges.

TEXTIL: Speciális rolótextil, kiváló tekeredési és alaktartási tulajdonságokkal. Fényáteresztő, fényzáró és napháló kivitelben is ajánljuk.


RENDELHETŐ MÉRETEK:

25mm-es csővel szélesség maximum 150 cm


38mm-es csővel szélesség maximum 200 cm

A lehetséges szélességi méretet a kiválasztott textil súlya módosíthatja.

SZERELÉSI MÓDOK:




OLDALFALI
SZERELÉS





MENNYEZETI SZERELÉS

SZERELÉS HELYIGÉNYE:



25-ös konzol



38.as konzol

